



### Anleitung

- ① Bereitlegen der Garnitur, Häkchen montieren  
Fahrerseite ist innen bezeichnet = **F**  
Beifahrerseite ist innen bezeichnet = **BF**

### Sitzkissen

- ② Sitzfläche umklappen
- ③ Naht auf Naht legen
- ④ Seitenteile nach unten klappen
- ⑤ Durchreichen nach hinten, befestigen
- ⑥ Durchziehen Gummizüge unter Verschalung
- ⑦ Befestigung Häkchen unter dem Sitz

### Lehne

- ⑧ **Achtung:** Seitenairbag-Ausschnitt nach aussen
- ⑨ Kopfstützen entfernen, Lehne überziehen
- ⑩ Durchreichen nach hinten
- ⑪ Zusammenführen und befestigen

Fehlende Ausschnitte können mit der Schere problemlos geschnitten werden, Stoff reißt nicht. Wichtig ist eine satte Befestigung, Sitzbezüge nach einem Monat nachspannen.

Auskünfte erteilen wir gerne unter **031 850 00 90**

### Directive

- ① Préparation de la garniture, monter les crochets  
Le côté conducteur est indiqué par **F**  
Le côté passager avant est indiqué à l'intérieur par **BF**

### Coussin du siège

- ② Rabattre la surface d'assise
- ③ Poser couture sur couture
- ④ Rabattre vers le bas les parties latérales
- ⑤ Passer vers l'arrière et fixer
- ⑥ Passer les élastiques sous le coffrage
- ⑦ Fixer les crochets sous le siège

### Dossier

- ⑧ **Attention:** la découpe pour les airbags latéraux doit être orientée vers l'extérieur
- ⑨ Oter les appuis-têtes, recouvrir le dossier
- ⑩ Passer vers l'arrière
- ⑪ Ajuster et fixer

Les découpes manquantes peuvent être découpées avec une paire de ciseaux sans problème, le tissu ne se déchire pas. Une fixation bien serrée est importante, retendre les housses de siège après un mois.

Pour de plus amples informations **031 850 00 90**